

BARRIERE PIVOTANTE SANS POTEAU DE SOUTIEN

Référence:
PA5050_1



Image bientôt disponible

Description

Barrière pivotante sans poteau de soutien en acier galvanisé à chaud et en aluminium disponible en 5 longueurs de passage de 1,5 mètre à 3,5 mètres. Lisse en profilé aluminium 100 x 50 mm thermolaquée blanc avec bandes réfléchissantes rouges. Poteau fait d'un tube en acier galvanisé à chaud de Ø 102 mm thermolaquée rouge (RAL 3001). Tirant câble en acier fixé sur le poteau et sur la lisse. Platine en acier 360 x 360 mm épaisseur 8 mm avec 4 perçages Ø 21 mm. Peintures poudre sans solvant avec excellente résistance aux UVs. Verrouillage par cadenas en version standard. Fixation sur platines avec tige d'ancrage M16 en option. Serrure triangulaire intégrée ou serrure profilée à pistons avec sur-coût, nous consulter.

Hauteur 95 cm

Dimensions

- Hauteur totale : 95.00 cm
- Poids : 32.00 kg

Variantes du produit

REF	Longueur
PA5050	1.50 m
PA5051	2.00 m
PA5052	2.50 m
PA5053	3.00 m
PA5054	3.50 m

Vous souhaitez plus de choix sur ce produit ? Consulter notre [site web](#)